

光纜產品系列 - 光纖接續盒

TT-48 TYPE

- 本產品材質為PP材質，光纖接續點在熔纖盤中間
- 適用於室內外壁掛, 架空以及地埋，管道等
- 提供12芯收容盤、空埠阻水套件二只
- 直通接續和分歧接續均可使用
- 箱蓋與底座之密封採用螺絲密封方式，密閉性好
- 機械式結構，可重複開啟再封合，無需更換套件耗材
- 內部結構簡單、使用方便、防水特性可達IP68要求



Specification

Table 1, Cassette capacity

Optical fibre unit diameter up to	Maximum number of optical fibre units per cassette
1.1 mm	10
1.4 mm	8
1.8 mm	6
2.0 mm	4
2.8 mm	3
4.0 mm	1

Maximum of 12 fibres per cassette

Max. no. of cassettes	4
Jointing	
Max. no. of fibres	48
Branching	
Max. no. of fibres	48
Max. no. of cable entries	4
Distribution splice case	
Max. no. of fibres	48
Max. no. of cable entries	4

Order Info.

FOPT-FCAABBBCCC

A : Closure Type , 048

BBB : Max capacity , 012 ~ 048 cores

CC : Additional Parts , WP : Wall mount parts , AP : Aerial parts

註：其他訂製規格不在此限