

光纜產品系列 - 單模光纖跳接線

單模光纖跳線

- 適用於Telecom / WAN / LAN / CATV / CCTV 等傳輸
- 光纖跳線可採用單芯或多芯線種並提供兩端數字標示
- 單模有三種光纖核心種類可選擇
- 光纖絲採用0.9mm 內部緊式包覆
- 內部Aramind Yarn加強體可增加纜線抗張力
- 可選擇PVC / LSZH / FR-PVC 等外被覆種類
- 採用最高級的精密陶瓷預製PC介面
- 耐磨損 / 低損耗 / 壽命長 / 特性穩定
- 備有多種接頭介面及1.8 / 2.0 / 2.5 / 3.0mm被覆



Specification

光纖特性：ITU-T G.652D / G.655 / G.657A-B / R-15 NTT / G.652ABCD / Bellcore GR-20-core / Bellcore GR-409-core
 國際標準：ISO-9001 / ISO-14001 / ISO/IEC-11801 / ANSI-TIA-EIA 568B.3 / TIA-EIA 492AAAA/B/C / TIA-EIA 455
 TIA-EIA FOTP / ASTM / UL / UL standard 444/ UL94V-0 / UL-1581(VW-1) / EN50173 / IEEE802.3Z / RoHS

光纖 各項特性描述	單模 9/125um G.652D	單模 9/125um G.657A / B	單模 9/125um G.655
損失 (dB/km) @1310/1383/1460nm @1550/1625nm	0.33/0.32/0.25 0.19/0.0.20	0.35/0.35/0.3 0.20/0.21	-/0.7/0.26 0.22/0.25
頻寬 (MHz.km) @1310/1383/1460nm @1550/1625nm	>16G	>16G	>16G
插入損失(dB)	< 0.1	< 0.1	< 0.1
回波損失(dB)	55	55	50
重複插拔(500次)(dB)	< 0.1	< 0.1	< 0.1
重複彎曲(500次)(dB)	< 0.1	< 0.1	< 0.1
纖核尺寸(um)	9(8.3)	9(8.3)	9(7/10)
纖殼尺寸(um)	125	125	125
保護層尺寸(um)	250	250	250
溫度範圍	-55 ~ +85	-55 ~ +85	-55 ~ +85

Order Info.

FOPT-ABCDDEEEFGG

A : Side A Connector, T-ST, C-SC, L-LC, J-MTRJ, M-SMA, F-FC & E-ETC

B : Side B Connector, T-ST, C-SC, L-LC, J-MTRJ, M-SMA, F-FC & E-ETC

C : D-Duplex, S-Simplex

DD : 90 - G.652D, 95 - G.655, 9A - G.657A, 9B - G.657B

EEE : Length 001~999

F : P-PVC, L-LSZH, F-FR-PVC

GG : 2F-2 Cores Flat Cable Type, 4F-4Cores Flat Cable Type

註：其他訂製規格不在此限