

光纜產品系列 - 機架型光纖收容箱

機架光纖收容箱

- 適用於電信 / 寬頻 / 網路 / 視訊 / 影像等傳輸光纖收容
- 可固定於標準19 / 23 吋機架,用於光纖接續引線 / 跳線 / 光纖餘長保護與收容
- 機體有1~11U等選擇,多孔槽活動支撐L架設計可供箱體前後上下微調,機能性佳符合經濟效益
- 機體附免螺絲快拆式前蓋及上蓋板設計,方便施工維護人員操作
- 機體前方具有托線盤及快拆式前蓋設計,便於操作亦可提供光纖跳接線良好的保護
- 機體設有繞盤半徑大於40mm之光纖收容盤及繞線盤,可確保光纖接續及餘長之良好保護
- 機體組成架構為鋁合金材質設計,表層粉體塗裝耐磨型烤漆處理,不易掉漆堅固耐用好整理
- 光纖面板採模組面板設計,提供ST / SC / FC / LC / MTRJ / SMA / FDDI / RJ-45等介面選項
- 機體本身內外平滑無銳角,無須擔心光纖或跳接線受損或影響
- 機體本身可堆疊組合,機體亦可依照實際需求增設熔接用固定盤收容光纖熔接與餘長
- 機體可依客戶需求選擇12~144PORT(最大288)及模組式等等選擇 (**詳細請見規格表說明)

Specification



高度	尺寸	ST/SC/FC/SMA	LC (Duplex)	模組式
1U	W / 430mm * D / 300mm * H / 45mm	12 / 24 PORT	24 / 48 PORT	Max. 36 PORT
3"	W / 430mm * D / 300mm * H / 76mm	24 PORT	48 PORT	Not Available
2U	W / 430mm * D / 300mm * H / 90mm	24 / 48 PORT	48 / 96 PORT	Max. 72 PORT
4U	W / 430mm * D / 300mm * H / 170mm	48 PORT	96 PORT	Max. 144 PORT
6U	W / 430mm * D / 300mm * H / 300mm	96 PORT	192 PORT	Not Available
11U(MOQ>20)	W / 485mm * D / 300mm * H / 495mm	144 PORT	288 PORT	Not Available

Order Info.

FDUT-ORCAAAP00BCCDDEE

AAA : 12 ~ 144 PORT *(LC Duplex 288 Port Available)

B : 1 - Normal Type , 2 - Pull Type , 3 - Modular Type for MPC Connection *(Modular MOQ > 10)

CC : ST , SC , FC , LC , MTRJ(MJ) , SMA(SA) , FDDI(FD) , and Others Type Adapter Faceplate

DD : WH - White , BK - Black , BL - Blue , GR - Green , YL - Yellow *(White is normal inventory, Others MOQ > 20)

EE : WH - With Adapter , WO - Without Adapter

註：其他訂製規格不在此限
23吋固定架須另行訂購