

## 光纜產品系列 - 非金屬光纜

### TN-1200

- 光纜具室內外共用特性可用於各式環境使用
- 整體架構為非金屬結構可避免雷擊問題
- 充膠套管架構具有優異的防水性
- 內部Aramid Yarn纖維絲加強體結構
- 防水不織布加強防水結構(選項)
- 兩側1.0mm FRP(fiberglass)結構具備防鼠咬能力
- HDPE外被覆具抗紫外線-耐酸鹼-防腐蝕能力
- 適用於管道-直埋-架空-線架等環境佈放
- 產品適用於2~24芯光纖容量
- 亦接受外被覆採用LSZH低煙無毒及PVC需求



### Specification

光纖特性：ITU-T G.651 / G.651 OM3 / G.652D / Bellcore GR-20-core / Bellcore GR-409-core  
 國際標準：ISO-9001 / ISO-14001 / ISO/IEC-11801 / ANSI-TIA 568C.3 / TIA-EIA 492AAAA/B/C / TIA-EIA 455  
 IEC60793-1/2 / IEC60794-1/2 / IEC60331-1/2 / IEC60332-1/2 / IEC61034 / IEC60754  
 ASTM / UL / UL94V-0 / UL-1581(VW-1) / IEEE802.3Z / EN50173 / EN18700 / CO2減碳認證 / RoHS / WEEE

光纖 各項特性描述	多模 OM1 62.5um	多模 OM2 50um	多模 OM3 50um	單模 OS2 9um
衰減 (dB/km) @850/1300nm @1310/1550nm	3.0/0.8 -/-	2.8/0.8 -/-	2.5/0.7 -/-	-/ 0.35/0.22
頻寬 (MHz.km) @850/1300nm @1310/1550nm	400/650 -/-	600/1500 -/-	2500/800 -/-	-/ 16G/32G
纖核尺寸(um)	62.5	50		9
纖殼尺寸(um)	125			
保護層尺寸(um)	250			
溫度範圍 儲藏時(°C) 施工時(°C) 操作時(°C)	-40 to +85 -40 to +80 -40 to +85			
1000 SX 傳輸範圍(850/1300nm)	300/500 meters	1000/1000 meters	1000/1000 meters	>100KM
10GB 傳輸範圍(850/1300nm)	-/-	- / 85 meters	500 / 500 meters	>100KM
最大拉力(佈放/長期)：3000/1500N (ANSI/TIA-568-C.3)				
耐擠壓性：3000N (ANSI/TIA-568-C.3)				
概稱直徑：9.5 ± 0.5mm (4 ~ 24C)				
外被印字：THIRDTECH TN-1200 XXC 9-50-62.5/125UM NON-METALLIC (LSZH) FIBER CABLE XXXXM (依需求可加印年月及其他資訊)				

### Order Info.

## FOWT-TN12AACBB001CDE

AA : 02 ~ 24 fiber cores

BB : 90 - 9/125um G.652D S.M , 50 - 50/125um , 53 - 50/125um OM3 , 6 - 62.5/125um

C : E - PE , L - LSZH , P - PVC

D : Color Strip for Cable Type Identify , Red-R , Yellow-Y , Green-G

E : 1 / 1x Color Strip , 2 / 2xColor Strip

註：其他訂製規格不在此限

## TN-1200技術規範

光纖種類	單模G.652D 9/125UM SM		多模G.6521 50/125UM OM2		多模G.6521 62.5/125UM OM1	
產品製程	Step Index		Graded Index		Graded Index	
光纖纖核	9 ± 0.7 um ( 8.3 ± 0.7 um )		50 ± 1.0 um		62.5 ± 1.0 um	
光纖纖殼	125 ± 1.0 um		光纖纖核 / 纖殼偏心率		< 0.8 um	
光纖保護層	250 ± 5.0 um		光纖纖核 / 纖殼 / 保護層非圓率		< 1 %	
光纖色碼	國內：藍,黃,綠,紅,紫,白,棕,黑,水,藍,橙,粉紅,灰 / 國際：藍,橙,綠,棕,灰,白,紅,黑,黃,紫,水藍,粉紅					
兩側加強體	1.0 ± 0.2 mm Aramid Yarn ( FRP / Fiberglass )					
充膠防水材料	石油膏 ( 膠狀 )		防水加強材質 ( 選項 )		防水不織布	
光纖容納芯數	2 ~ 24 芯		非金屬加強材質 ( 選項 )		凱弗拉絲 ( 1500丹絲 )	
保護套管材質	PBT ( HDPE )		保護套管直徑		2.0 ± 0.2 mm	
外被覆材質	HDPE / LSZH		外被覆厚度		1.8 / 2.0 ± 0.2 mm	
光纖概稱外徑	HDPE 9.5 / LSZH 10.0 ± 0.5 mm					
光纖傳輸特性表	9/125um G.652D S.M		50/125um M.M		62.5/125um M.M	
	1310nm	1550nm	850nm	1300nm	850nm	1300nm
	一般 / 最大	一般 / 最大	一般 / 最大	一般 / 最大	一般 / 最大	一般 / 最大
衰減(dB/KM)	0.33 / 0.35	0.20 / 0.22	2.6 / 2.8	0.7 / 0.8	2.8 / 3.0	0.7 / 0.8
單模光纖零色散斜率	G.652 @ 1300 ~ 1322 nm / 0.092 ps / nm <sup>2</sup> - km					
	G.655 @ 1530 ~ 1625 nm / 0.090 ps / nm <sup>2</sup> - km					
單模光纖光色散	G.652 ( ps / nm.km )		@ 1285 ~ 1300 nm < 3.09		@ 1525 ~ 1575 nm < 18	
	G.655 ( ps / nm.km )		@ 1530~1565nm : 2 ≤ D ≤ 10		@ 1525~1575nm : 4 ≤ D ≤ 14	
光纖品保測試	拉斷力 ( 中央標距：500mm / 拉速：20 ± 2 mm 分 )				> 4.54 kgf	
	製造中增加430g張力				無破斷現象	
	捲繞實驗 ( 半徑 5mm 之圓柱繞 10圈 / 10 分 )				無破斷現象	
單模光纖終止波長	G.652		≤ 1260 nm		G.655	
					≤ 1480 nm	
傳輸頻寬	62.5/125um OM1		50/125um OM2		50/125um OM3	
	850nm	1300nm	850nm	1300nm	850nm	1300nm
	400MHz	650MHz	600MHz	1500MHz	2500MHz	800MHz
最小彎曲半徑	< 10 倍光纖外徑					
溫度	-40 ~ + 85 °C					
裸光纖抗張力 / 擠壓力	≥ 3000 N / ≥ 100 kpsi					
光纖抗張力	佈放	≥ 3000N		長期	≥ 1500 N	
抗張力測試	IEC 794 / ANSI-TIA / EN / UL		< 1000N.m / 24 hours		增加損失 ≤ 0.2 dB	
撞(衝)擊測試			1 impact 10 J or 4.4 N.m		增加損失 ≤ 0.2 dB	
連續彎曲測試			1000 cycles		增加損失 ≤ 0.2 dB	
重(擠)壓			5000N / 10cm		增加損失 ≤ 0.2 dB	
扭轉(力)測試			± 1 turn 1m		增加損失 ≤ 0.2 dB	
光纖印字	THIRDTECH TN-1200 **C 光纖模態 NON-METALLIC (外被覆為LSZH或PVC時會加印LSZH或PVC) FIBER CABLE ****M (可視要求加印年月或專案名稱)					