

同軸產品系列 - 5C(FB/2V)同軸電纜

5C同軸電纜

- 適用於CATV / CCTV / DATA / ETHERNET / AUDIO / IO等傳輸
- 導體使用單條或多條，裸銅或銅包銅
- PE發泡或充實型絕緣體
- 鋁鎂合金絲編織隔離，分成64 / 96 / 128 / 168編織網等多種選擇
- PVC / PE被覆可接受顏色訂製
- 低損失，傳遞效果高，干擾可減至最小
- 可選擇增加自持鋼線或是電梯專用線(FBV)
- 可視需求訂製光纖複合電纜 / 控制複合電纜 / 動力複合電纜等等
- 特性阻抗為50Ω或75Ω之高頻同軸電纜
- 適用於有線電視系統、大樓電視系統、衛星接收天線、監視系統

Specification

規格	
內導體銅包銅(21%) 或純銅芯	1.02±0.02mm
PE發泡(或充實)絕緣	4.57±0.15mm
第一層隔離	鋁箔層包覆
第二層隔離編織	14×12×0.16mm
遮蔽編織網	64 / 96(60%) / 128(80%) / 168(100%)
編織網材質	鋁鎂合金絲或純銅
外被覆(PVC or PE)	5.5 mm
特性阻抗	50 or 75 Ohms
自持	1.6 mm x 1 or 1.0 mm * 7
混合光纖	2 ~ 12 芯, 單模或多模光纖
混合電纜	0.75 ~ 2.0 mm, 2 / 3 / 4 C
包裝方式	200米/1卷 500米/1軸



Order Info.

CAWT-5CAABBB001CDE

AA : Form Type , FB or 2V

BBB : Sheeting Braid , 096 Braid(60%) / 128 Braid(90%) / 168 Braid(100%)

C : Outer sheath , P - PVC , E - PE

D : Aerial Self-support Wire , X - Non-Self-Support Wire , Y - Have Self-Support Wire

E : Hybrid Cable , X - Non Hybrid Cable , C - With Control Cable , F - With Fiber Cable , P - With Power Cable

註：其他訂製規格不在此限