

同軸產品系列 - RG-213同軸電纜

RG - 213

- 適用於CATV / CCTV / DATA / ETHERNET / AUDIO / IO等傳輸
- 導體使用多條裸銅線絞合而成
- PE發泡或充實型絕緣體
- 鋁鎂合金絲編織隔離，分成128 / 168 / 192編織網等多種選擇
- PVC / PE被覆可接受顏色訂製
- 低損失，傳遞效果高，干擾可減至最小
- 可選擇增加自持鋼線或是電梯專用線(FBV)
- 可視需求訂製光纖複合電纜 / 控制複合電纜 / 動力複合電纜等等
- 特性阻抗為50Ω或75Ω之高頻同軸電纜
- 適用於有線電視系統、大樓電視系統、衛星接收天線、監視系統

Specification

規格	
內導體	0.752 ± 0.02mm * 7 條裸銅線絞合 或 2.25mm 單條銅包鋼(21%銅)
PE發泡(或充實)絕緣	7.24 ± 0.2mm
第一層隔離	鋁箔層包覆
第二層隔離編織	14x12x0.16mm / 16x12x0.16mm
遮蔽編織網	128(80%) / 168(90%) / 192(100%)
編織網材質	鋁鎂合金絲或裸銅線
外被覆(PVC or PE)	10.3 ± 0.15 mm
特性阻抗	50 ± 3 Ohms
外被覆厚度	平均值 0.9mm
外被覆顏色	黑色
耐電壓實驗	1000V / 1分鐘 無異狀
包裝方式	1000米 / 1軸 2000米 / 1軸



Order Info.

CAWT-RG213ABBB001CDE

A : Core Type , B for Bard copper * 7 , S : Copper plated Steel

AAA : Sheeting Braid , 168 Braid(90%) / 192 Braid(100%)

B : Outer sheath , P - PVC , E - PE

C : Aerial Self-support Wire , X - Non-Self-Support Wire , Y - Have Self-Support Wire

D : Hybrid Cable , X - Non Hybrid Cable , C - With Control Cable , F - With Fiber Cable , P - With Power Cable

註：其他訂製規格不在此限