

## 控制電纜系列 - PVC細芯控制電纜

### 輕便控制電纜

PVC輕便控制電纜適用於資料傳輸，科學儀器，RS-232電腦系統

數據及控制傳輸等等

導體：鍍錫軟銅絞合

芯線：PVC絕緣，顏色或號碼識別


導體最大電阻：0.75mm<sup>2</sup> / 38.6Ω/KM以下(20°C)

絕緣電阻最小：50MΩ/KM以上(20°C)

耐電壓：300V或600V

外被覆：PVC / PE被覆

耐溫：60°C，亦可指定80°C，105°C



### Specification

導 體		芯數	芯線外徑(±5%) m / m	完成外徑(±5%) m / m
截面積mm <sup>2</sup>	條數 / mm			
0.75	30 / 0.18 或 7 / 0.4	2C	2.3	6.6
		3C	2.3	7.0
		4C	2.3	8.6
		5C	2.3	8.8
		6C	2.3	10.0
		7C	2.3	10.0
		8C	2.3	10.8
		10C	2.3	12.1
		12C	2.3	12.7
		14C	2.3	13.6
		16C	2.3	14.1
		20C	2.3	15.2
		24C	2.3	17.1
		30C	2.3	18.1
		36C	2.3	19.6
50C	2.3	22.6		

### Order Info.

## CSWT-AACBBBCC

AA : Conductor Core , 02 ~ 50 C

BBB : Wire Gauge 075~200 , 0.75 ~ 2.00 mm<sup>2</sup>

CC : Outer sheath , PC(PVC) or PE

註：其他訂製規格不在此限