

## 控制電纜系列 - PVC細芯控制電纜

### 輕便控制電纜

PVC輕便控制電纜適用於資料傳輸，科學儀器，RS-232電腦系統

數據及控制傳輸等等

導體：鍍錫軟銅絞合

芯線：PVC絕緣，顏色或號碼識別


導體最大電阻：1.25mm<sup>2</sup> / 15.6Ω/KM以下(20°C)

絕緣電阻最小：50MΩ/KM以上(20°C)

耐電壓：300V或600V

外被覆：PVC / PE被覆

耐溫：60°C，亦可指定80°C，105°C



### Specification

導 體		芯數	芯線外徑(±5%) m / m	完成外徑(±5%) m / m
截面積mm <sup>2</sup>	條數 / mm			
1.25	50 / 0.18 或 7 / 0.45	2C	2.5	7.0
		3C	2.5	7.6
		4C	2.5	8.3
		5C	2.5	9.6
		6C	2.5	10.5
		7C	2.5	10.5
		8C	2.5	11.3
		10C	2.5	13.0
		12C	2.5	13.3
		14C	2.5	14.3
		16C	2.5	15.1
		20C	2.5	16.2
		24C	2.5	18.5
		30C	2.5	20.0
		36C	2.5	21.5
50C	2.5	24.5		

### Order Info.

## CSWT-AACBBBCC

AA : Conductor Core , 02 ~ 50 C

BBB : Wire Gauge 075~200 , 0.75 ~ 2.00 mm<sup>2</sup>

CC : Outer sheath , PC(PVC) or PE

註：其他訂製規格不在此限