

## 控制電纜系列 - 芯型鋁箔銅網隔離電纜

### 鋁箔銅網隔離電纜

鋁箔銅網隔離電纜適用於資料傳輸，科學儀器，RS-232電腦系統

數據及控制傳輸等等

導體：鍍錫軟銅絞合

芯線：SR-PVC絕緣，4芯(含)以下無紮帶，以上紮帶區分

遮蔽：鋁箔麥拉隔離+銅網編織隔離

導體最大電阻：86.0Ω/KM以下(20°C)

絕緣電阻最小：20MΩ/KM以上(20°C)

耐電壓：300V

外被覆：PVC / 防鼠咬PVC / 抗油PVC



### Specification

導 體		芯數	芯線外徑(±5%) m / m	完成外徑(±5%) m / m
A W G	條數 / mm			
22	7 / 0.254	3C	1.3	5.3
		4C	1.3	5.6
		5C	1.3	6.1
		6C	1.3	6.1
		7C	1.3	6.6
		8C	1.3	6.9
		9C	1.3	7.0
		10C	1.3	7.4
		11C	1.3	7.8
		12C	1.3	7.8
		15C	1.3	8.3
		16C	1.3	8.3
		25C	1.3	10.6
		37C	1.3	11.0
50C	1.3	11.6		

### Order Info.

## CSWT-AAPBBCCC

AA : Conductor cores , 02 ~ 60 cores

BB : Wire Gauge , 10 ~ 24 AWG

CC : Outer sheath , PC - PVC , PR - Rodent Protection , AO - Anti-Oil

註：其他訂製規格不在此限