

## 同軸產品系列 - 影像數據光電轉換器機匣

### 轉換器機匣

- 適用於影像數據控制轉換器收容與集中管理
- 採用標準19"機架規格尺寸，可固定於任何標準19" 壁掛或落地型機櫃內
- 有16 / 21 SLOTS插槽之機匣可選擇(不含電源模組)，可供介面卡模組使用，減少儀器櫃使用空間
- 19"機匣內具有電源供電模組，可充足供應所有SLOTS所需之耗電量
- 19"機匣可自由選擇正面或反面安裝，可讓線頭出線方式彈性調整正或反面裸露或影藏，增加美觀
- 19"機匣每個電源模組均具有風扇，開關及電源指示燈，以方便操作使用
- 19"機匣具有可擴充電源備援模組(Redundant)，當一邊電源故障時，另一電源可自動供電

### Specification

各項特性	特性描述
機匣尺寸	標準19"機架式
機匣高度	2U 或 4U
機匣容量	16 SLOTS / 21 SLOTS
電源模組	單電源 / 雙電源(redundant)
模組散熱	每組電源均具有獨立散熱風扇
燈號顯示	風扇 / 開關 / 電源 指示燈
電源輸入 / 輸出	輸入: AC 110 / 220 機匣型 DC 12V / 10.8A (單電源即可供應全部所需電力)
溫度 / 溼度	-30 ~ +75 °C / 0 ~ 95 % (Non-condensing)



2U機種



4U機種-A



4U機種-B

### Order Info.

## CAPT-VCCAATBBSCDDP \*Body & Power

- AA : OS - Outer Standalone , IL - Inline Card for 19" Chassis  
 BB : 01~06 - For Outer Standalone Unit , 16 / 21 - For 19" Chassis  
 CC : 01~03 - 01 : 2U , 02 : 4U A Type , 03 : 4U B Type  
 DD : 01- Single Power , 02- Two Power (Redundant Power)

註：其他訂製規格不在此限