

控制電纜系列 - PVC細芯控制電纜

輕便控制電纜

PVC輕便控制電纜適用於資料傳輸，科學儀器，RS-232電腦系統

數據及控制傳輸等等

導體：鍍錫軟銅絞合

芯線：PVC絕緣，顏色或號碼識別


導體最大電阻：2.0mm² / 9.91Ω/KM以下(20°C)

絕緣電阻最小：50MΩ/KM以上(20°C)

耐電壓：300V或600V

外被覆：PVC / PE被覆

耐溫：60°C，亦可指定80°C，105°C



Specification

導 體		芯數	芯線外徑(±5%) m / m	完成外徑(±5%) m / m
截面積mm ²	條數 / mm			
2.0	37 / 0.26 或 7 / 0.6	2C	3.0	8.4
		3C	3.0	9.1
		4C	3.0	10.0
		5C	3.0	11.1
		6C	3.0	12.1
		7C	3.0	12.1
		8C	3.0	13.0
		10C	3.0	15.0
		12C	3.0	15.5
		14C	3.0	16.5
		16C	3.0	17.3
		20C	3.0	19.0
		24C	3.0	21.5
		30C	3.0	23.0
		36C	3.0	25.0
50C	3.0	29.0		

Order Info.

CSWT-AACBBBCC

AA : Conductor Core , 02 ~ 50 C

BBB : Wire Gauge 075~200 , 0.75 ~ 2.00 mm²

CC : Outer sheath , PC(PVC) or PE

註：其他訂製規格不在此限