

網路機櫃產品系列 - 網路壁掛機櫃

網路壁掛機櫃

- EIA-19/23吋標準機櫃，提供各種高度，深度及寬度可供選擇。
- 符合ANSI/EIA RS-310-C國際標準製造，鋁合金AL6063T5材質及硬化粉體塗裝以防刮傷氧化。
- 機櫃主要鋁柱結構係採用可組合之擠型鋁柱，內有凹槽內裝定位螺帽，上下框緊密堅固組合而成。
- 機櫃前門採用可拆式壓克力門。
- 機櫃可選擇是否加裝後門板加強設備安全保護。
- 機櫃兩側裝設可拆式側門。
- 機櫃前門提供附鑰匙之門鎖設計，以便管理及保護設備安全。
- 機櫃之主要結構採用擠型鋁柱，緊密堅固組合而成，可支撐機櫃本身重量外，可載重50KG之機件設備而不變形。
- 機櫃有一組(或增配成二組)以上散熱風扇裝於機櫃正上方，以利熱空氣排出。
- 可選購電源插座3孔4只式共一組，插座電壓為110V，並具電源指示燈、15A突波器保護設備安全。
- 機櫃下方可選擇加裝活動輪，防止儀器架滑動，地平螺絲可自由調整水平。
- 提供M5螺絲、M6螺絲、M5抓柱螺帽及M6抓柱螺帽供設備裝設時使用。
- L型支架:每組6支，材質為鋁合金，材質厚度為0.3cm。

Specification



箱體組成

項次	品名	材質	數量
1	上蓋板	SPCC	1
2	下蓋板	SPCC	1
3	右側板	SPCC	1
4	左側板	SPCC	1
5	壓克力門組	SPCC	1
6	活動鋁柱	AL6063T5	2
7	靜音風扇組	P.U.&SPCC	1
8	過濾網組	plastics	2
9	電源	15A突波防護	1
10	壓克力板	Acrylic T=3mm	1

箱體尺寸

機型	W	HO-總高	H1-內高	D深度	U數
WKU-1550	540	784	667	500	15
WKU-1250	540	650	534	500	12
WKU-1050	540	560	444	500	10
WKU-0850	540	472	356	500	8
NWA-0650	540	384	276	500	6
1U=1.75inch=44.45mm 單位: mm					

Order Info.

LCPT - WKUAABBC

AA : 06 ~ 15 - Capacity 6 ~ 15U , Standard have 6 / 8 / 10 / 12 / 15

BB : Cabinet Total Depth , 50 / 65

C : Body Color , WT - White , BK - Black *(Other Color Available , MOQ > 100)

註：其他訂製規格不在此限
23吋機型須另外訂製